


FACTURA

Datos del cliente.

NOMBRE: ISMAEL VÁZQUEZ MACÍAS
DIRECCIÓN: C. FUERTE 23
POBLACIÓN: OLIVENZA 06100
PROVINCIA: BADAJOZ
CIF: 08839386A

Descripción: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO CON INYECCIÓN A RED Y ACUMULACIÓN CON BATERÍAS DE LITIO DE 10,8kW/H MEDIANTE DOS INVERSORES, EL PRIMERO SERÍA UN XS; 3.000W; 1 MPPT; CON WIFI Y DC SWICH. INVERSOR CONEXIÓN A RED MONOFÁSICO GOODWE Y EL SEGUNDO SERÍA UN EM; 5.000W; 2 MPPT; CON WIFI Y DC SWITCH. INVERSOR HIBRIDO MONOFÁSICO GOODWE ACOMPAÑADO DE UN CAMPO SOLAR DE 9000W, TOTALMENTE LEGALIZADO..

Conceptos	Cantidad	Precio	Importe
MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO DE CÉLULAS MONOCRISTALINAS FAK450E8D DE LA MARCA URECO MONO PERC MODULE, DE POTENCIA MÁXIMA (WP) 450 W , TENSIÓN A MÁXIMA POTENCIA (VMP) 41,56 V, INTENSIDAD A MÁXIMA POTENCIA (IMP) 10,83 A, TENSIÓN EN CIRCUITO ABIERTO (VOC) 49,87 V, INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO (ISC) 11,30 A, EFICIENCIA 20,70 %, VIDRIO EXTERIOR 3,2 MM , CON CAPA ADHESIVA DE ETILVINILACETATO (EVA) , CAPA POSTERIOR Y MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO, DIMENSIONES 2094X1038X35 MM, PESO 22,7 KG, CON CAJA DE CONEXIONES, CABLE DE LONGITUD 1.400 MM Y CONECTORES. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.	20,00		
XS; 3.000W; 1 MPPT; CON WIFI Y DC SWICH. INVERSOR CONEXIÓN A RED MONOFÁSICO GOODWE	1,00		
EM; 5.000W; 2 MPPT; CON WIFI Y DC SWITCH. INVERSOR HIBRIDO MONOFÁSICO GOODWE PARA BATERÍAS LV	1,00		
BATERÍA LV DE GOODWE DE 48V, 5,4KWH. IP65. CONECTABLES DE 1 A 6 BATERÍAS. COMPATIBLE CON SERIES EM & ES	2,00		
ESTRUCTURA DE ALUMINIO COPLANAR PARA 20 PANELES.	1,00		
CABLEADO DESDE CAMPO SOLAR A CUADRO DE ENERGIA Y CUADRO DE ENERGIA CONTINUA A INVERSOR. COMPUESTO POR CABLE SOLAR 1X6mm ² PARA DOS STRINGS COMPUESTO POR CABLE POSITIVO (ROJO) Y NEGATIVO (NEGRO). CADA CABLE MIDE APROXIMADAMENTE 65M CADA UNO. NOTA: LOS METROS DE CABLEADO SE SUMARAN O RESTARAN DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE METROS FINALMENTE INSTALADA.	260,00		
CABLEADO DESDE INVERSOR A CUADRO GENERAL DE ENERGIA ALTERNA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CUADRO GENERAL ESTANCO IP65 DE ENERGIA ALTERNA EL CUAL ALBERGARÁ TODAS LAS PROTECCIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA Y SU DISTRIBUCIÓN EN VIVIENDA.	1,00		
CUADRO GENERAL ESTANCO IP65 ENERGIA CONTINUA COMPUESTO POR PROTECCIONES SOBRETENSIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS Y PROTECCION MAGNETOTERMICA PARA CAMPO SOLAR.	1,00		



Tfno/Fax: 924 497 858 · Móvil: 685 928 541 · e-mail: rmcastillo@hotmail.es

[illegible]

Base Imponible	16.618,87 €
21% IVA	3.489,96 €
Total FACTURA	20.108,83 €

MONTAJES ELÉCTRICOS MR
Manuel Rodríguez Castillo
 Tlf: 80049330-S
 Instalador Eléctrico Autorizado
 DR-690-80049330-S
 Instalador RITE - 06/CITE-80049330-S